



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047563	0000/4756	extern	schwarz eloxiert	1.6 kg	900 g	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Pay-TV-fähig über CI+

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

#### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

#### AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

#### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja ( rechts / links )

Scart : 1 Mini SCART

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

SD-Kartenleser : Ja

DC IN : 1

#### BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1000

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Schnellstart : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicherplätze : 10000

Hotelmodus : Ja

Autostandby : Ja

Nahbedienung : Ja

#### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

#### DISPLAY

Typ : VF-Display

#### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja
<b>HOTELMODE</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Startquelle auswählbar : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>
ISIO-Internet : Ja
HbbTV/Red Button : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
ISIO-Live : Ja
Webbrowser : Ja
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>
DVR - Funktion : Ja
DVR Speichermedium : via USB
TimeShift : Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>
DHCP : Ja
TCP/IP : Ja
UPnP : Ja
HTTP : Ja
100Base-T : Ja
IPv4 : Ja
<b>TUNER</b>
Tuner-Typ : Twin-Tuner
<b>Testurteil(e) DIGIT ISIO S2</b>
Sat (DVB-S2) : 2
E: Stiftung Warentest R' 11/2014
S: Heft 6/2015
S: Testsieger (zusammen mit V einem weiteren Gerät)
E: Testurteil gut (2,3)
T: Im Test: 12 Sat-Empfänger
TECHNISELECT 12 ready : Ja KAUF TIPP
<b>TUNER - SAT</b> SFT (11/2014)
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Control : Ja

SFI : Ja
MULTI PLAY : Ja
<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
AUTOINSTALL : Ja
TECHNIMATIC : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
SFI : Ja
ISIPRO : Ja
<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
<b>SONSTIGE FEATURES</b>
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
<b>STREAMING</b>
UPnP Renderer : Ja
Live TV Streaming : Ja
UPnP Server : Ja
UPnP Client : Ja
<b>STROMVERSORGUNG</b>
Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V
<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
Energiewerte Standby-Schnellstart : 8.4 W
Energiewerte LED : < 0.37 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
<b>LIEFERUMFANG</b>



KAUF TIPP  
SFT (11/2014)

Note: Sehr gut (93,5%)  
SATVISION (09/2014)

Testurteil: Sehr gut (1,3)  
SFT (11/2014)