



Tasterankopplung 1/2-fach mit integriertem Busankoppler

Funktionen im Überblick

- Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Mit Mittelstellung.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Bestelldaten

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Artikel-Nr: | 6108/06 |
| Bestell-Nr: | 2CKA006133A0220 |
| EAN: | 4011395210918 |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |
| Preisgruppe: | 43 |
| Preis: | 68,20 EUR zzgl. MwSt. |
| Infoblatt | » Download PDF |

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 15.04.2016](#)
- » [Firmware , V 1.3, 25.03.2019](#)