Einsätze für Raumtemperaturregler
El. Raumtemperaturregler UP
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler

Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C,
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

Preisgruppe: 19
Preis: 266,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA001032A0509
Artikelnummer: 1098 UF-101
EA-Nummer: 4011395146668