Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Edelstahl, lackiert
SKS51E38EU

Sonderzubehör

SGZ1010 :

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	61
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	6
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8,0
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	49
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	450 x 551 x 500
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	845
Höhenverstellbare Füße:	Nein
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht (kg):	21,842
Bruttogewicht (kg):	23,5
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	150
Länge Ablaufschlauch (cm):	215
EAN-Nummer:	4242005204526
Art der Installation:	Kompaktgerät

4 242005 204526

Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Edelstahl, lackiert SKS51E38EU

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: F
- Energie[2] / Wasser[3]: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 1 Sonderfunktion: Extra Trocknen

Spültechnologie und Sensorik

- Beladungssensor
- EcoSilence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C